



I rifasatori della serie **AAR/100** sono particolarmente indicati per reti trifase con **alto contenuto armonico**. Queste apparecchiature garantiscono un accurato rifasamento, grazie ad una logica multi gradino che ne fraziona efficacemente la potenza. Inoltre, sui quadri di tipo G6E, G8E e G9E, tutti i componenti delle batterie sono assemblati su cassette, facilmente estraibili dal fronte del quadro, per una semplice gestione e manutenzione.

DATI DI PERFORMANCE

■ Tensione nominale	400 Vac (altre a richiesta)
■ Frequenza nominale	50 Hz (a richiesta 60 Hz)
■ Isolamento	690 Vac
■ Circuiti ausiliari	230 Vac (110 Vac a richiesta)
■ Sovraccarico in tensione	1,1 Un (tensione nominale)
■ Temperatura di lavoro	-5 / +40 °C
■ Tenuta all'impulso	6 kV (G4E); 8 kV (G4RM, G6E, G8E)

CONTENUTO ARMONICO

THD(I)max. = 100%	in rete
THD(U)max. = 3%	in rete
p = 7%	

DATI TECNICI

Carpenteria	In lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e verniciatura a polveri epossidiche. Colore RAL 7035 (altre a richiesta). Grado di protezione: esterno quadro IP 31, ad eccezione dei quadri tipo G4E con IP30 (altre a richiesta); interno quadro IP 20 all'ingresso cavi di alimentazione (parti in tensione). IP 20 a porte aperte a richiesta.
Installazione	Installazione per interno, in posizione che favorisca la ventilazione ed esente da irraggiamento solare.
Ventilazione	Forzata.
Sezionatore	Tripolare a vuoto con blocco porta.
Cablaggio	I collegamenti interni sono realizzati con cavi FS17-450/750V non propaganti fiamma, a bassissima emissione di fumi (altri cavi Sui capicorda non preisolati il punto di connessione viene ricoperto con guaina termorestringente a lunga durata. I circuiti ausiliari sono opportunamente identificati in ottemperanza alle norme vigenti.
Teleruttori	Ogni batteria è inserita / disinserita da un contattore tripolare (Classe AC6-b) per offrire un'elevata affidabilità.
Fusibili	Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH-00 curva gG) sia di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede l'impiego di fusibili ad alto potere d'interruzione (100kA).
Condensatori	Condensatori monofase in polipropilene metallizzato autorigenerabile (MKP), dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica. Sono impregnati in olio vegetale, esente da PCB. Collegamento a triangolo. Tipo di servizio continuativo. <ul style="list-style-type: none"> • tensione nominale: 500 Vac (tensione massima 550 Vac) • sovratensione: 1,1 x Un (8h / 24h) • sovraccarico di corrente: 1,3 x In • tolleranza sulla capacità: -5% / +10% • perdite per dissipazione: ≤0,4 W/kvar • categoria temperatura: -25 / D
Induttanze di Blocco	Frequenza di accordo: 189 Hz (p = 7%) Perdite di potenza: 6 W / kvar (AVG) Max. distorsione armonica della tensione consentita sulle reti è: THDU = 3% (189 Hz). A richiesta: AAR / 6 (THDU = 10%).
Regolatore	<ul style="list-style-type: none"> • tipo di misura: varmetrica. • segnale amperometrico: a mezzo di trasformatore amperometrico con secondario 5A, classe 1 - 5VA (a cura dell'utente) • sensibilità segnale amperometrico: 2,5% per serie BMR, 0,3% per serie HPR • tempi di inserzione / disinserione standard dei condensatori: 60" (altre a richiesta)

QUALITÀ E COLLAUDO

Normative	Condensatori: IEC/EN 60831-1 / 2 certificato da IMQ (V1927); Apparecchiature: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Direttive europee	Bassa tensione: 2014/35/CE; Compatibilità elettromagnetica: 2014/30/CE.

Collaudo

Il 100% delle apparecchiature automatiche sono soggette ad ispezione visiva, test di isolamento: fase-fase e fase-terra, efficienza delle batterie e controllo dei circuiti di ventilazione: il report è incluso nella documentazione. I condensatori vengono collaudati in tre momenti consecutivi del processo produttivo: dopo l'avvolgimento, la rigenerazione e prima dell'etichettatura.

CONFIGURAZIONI

Note generali

- Per le dimensioni si invita a prendere visione dei disegni degli armadi, facendo riferimento alla colonna "Tipo".
- La legenda dell'ingresso cavi (alimentazione) è la seguente: ↑ dal basso, ↙ laterale in alto, ↓ dall'alto,
- La Potenza nominale è espressa a 400 V – 50 Hz.

La scelta dei cavi di alimentazione alle apparecchiature dipende dalle condizioni di posa, dalla lunghezza dei medesimi e dalla temperatura ambiente. Per un corretto dimensionamento fare riferimento alle norme IEC 60364-5, CEI 64-8 ed alla tabella UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

A richiesta può essere integrato il sistema di monitoraggio da remoto CCS per la visualizzazione dei dati in tempo reale. Per qualsiasi informazione specifica, e per scoprire i vantaggi del servizio Cloud Control System, rimandiamo all'apposita brochure disponibile sul sito www.comarcond.com o direttamente su richiesta.



Tabella

THD(I)max. = 100%

THD(U)max. = 3%

ρ = 7%

Codice	Tipo	Qn (kvar)	Ingresso cavi	In				Potenza per batteria				Gradini (n)	Sezionatore (A)	Regolatore (tipo)	Peso (kg)	
				In	6.25	12.5	25	6.25	12.5	25	50					
8561402250700	G4E	25	↙	36	6.25	6.25	12.5					4	200	BMR4	88	
8561402310700	G4E	31	↙	44	6.25	12.5	12.5					5	200	BMR4	90	
8561402435700	G4E	43,5	↙	63	6.25	12.5	25					7	200	BMR4	100	
8561402500700	G4RM	50	↓	72	12.5	12.5	25					4	200	BMR4	105	
8561402625700	G4RM	62,5	↓	90	12.5	25	25					5	200	BMR4	115	
8561402750700	G4RM	75	↓	108	12.5	12.5	25	25				6	200	BMR4	125	
8561403100700	G4RM	100	↓	144	25	25	25	25				4	250	BMR4	145	
8561403125700	G6E	125	↓	180	25	50	50					5	315	HPR6	200	
8561403150700	G6E	150	↓	216	25	50	75					6	400	HPR6	220	
8561403175700	G6E	175	↓	252	25	50	50	50				7	400	HPR6	250	
8561403200700	G6E	200	↓	288	25	50	50	75				8	500	HPR6	270	
8561403225700	G6E	225	↓	324	25	50	75	75				9	500	HPR6	300	
8561403250700	G6E	250	↓	360	25	25	50	75	75			10	630	HPR6	320	
8561403275700	G6E	275	↓	397	25	50	50	75	75			11	630	HPR6	340	
8561403300700	G6E	300	↓	432	25	50	75	75	75			12	800	HPR6	360	
8561403350700	G8E	350	↑	504	50	75	75	75	75			9	800	HPR6	390	
8561403375700	G8E	375	↑	541	25	50	75	75	75	75		15	800	HPR6	410	
8561403400700	G8E (II)	400	↑	576	50	50	75	75	75	75		14	1000	HPR6	550	
8561403450700	G8E (II)	450	↑	648	25	50	75	75	75	75	75	18	1000	HPR12	600	
8561403500700	G8E (II)	500	↑	720	50	75	75	75	75	75	75	13	1250	HPR12	650	
8561403550700	G8E (II)	550	↑	792	50	50	75	75	75	75	75	19	1250	HPR12	700	
8561403600700	G8E (II)	600	↑	864	75	75	75	75	75	75	75	8	1600	HPR12	750	
8561403650700	G8E (II)	650	↑	936	50	75	75	75	75	75	150	16	800+630	HPR12	800	
8561403750700	G8E (II)	750	↑	1080	75	75	75	75	75	75	150	150	10	800+800	HPR12	850
8561403825700	G8E (III)	825	↑	1191	75	75	75	75	75	150	150	150	11	800+1000	HPR12	1000
8561403900700	G8E (III)	900	↑	1299	75	75	75	75	150	150	150	150	12	800+1250	HPR12	1050
8561403975700	G8E (III)	975	↑	1407	75	75	75	150	150	150	150	150	13	800+1250	HPR12	1100
8561404105700	G8E (III)	1050	↑	1516	75	75	150	150	150	150	150	150	14	800+1600	HPR12	1150

Altre soluzioni sono disponibili su richiesta.